



Teknisk informasjon

Produktspekter	Masterpact UR Masterpact NW Masterpact NW UL 489
Serie	Masterpact
Kortnavn utstyr	M2c
Produkt eller type komponent	Programmerbar kontakt
Applikasjon	Kontroll
Kompatibel med	Masterpact NW effektbryter Masterpact NW UL 489 effektbryter Masterpact UR effektbryter

Komplementær

Monteringsmetode	Uttrekkbar
[Ie] nominell driftsstrøm	1,5 A på 48 V DC 1,8 A på 24 V DC 3 A på 380 V AC 5 A på 240 V AC 0,15 A på 250 V DC 0,4 A på 125 V DC
Minimum belastning	100 mA på 24 V

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	70 g
Forpakning 1 høyde	3,5 cm
Forpakning 1 bredde	6 cm
Forpakning 1 lengde	8,2 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------