



### Teknisk informasjon

Serie	PowerLogic
Produktnavn	ComX
Produkt eller type komponent	Energy server
Kortnavn utstyr	ComX 510

### Komplementær

[Us] matespenning	Main supply: 24 V DC
Strømforbruk i W	26 W 24 V 15 W via PoE
Type kommunikasjonsnettverk	RS485, Modbus serial on 1 RJ45 RS485, Modbus serial on terminal block Ethernet, PoE 15W (Power over Ethernet) on 1 RJ45 Ethernet, DHCP on 1 RJ45
Number of inputs	6 digital 2 analog
Discrete input current	60 mA at 12 V DC
Sensor power supply	24 V DC at 50 mA
Analogue input type	Pt 1000 Pt 100 0...10 V 4...20 mA
Kommunikasjons gateway	Ethernet TCP / IP til Modbus
Minnekapasitet	128 MB RAM 256 MB flash 4 GB SDRAM
Monteringsmetode	Klips på
Montering	35 mm DIN-skinne
Produktsertifikater	C-Tick CUL UL CE
Standarder	EN 60950 EN 61010-1 UL 508 UL 60950
Dybde	69 mm
Høyde	109 mm
Bredde	144 mm
Vekt	450 g
Produktspesifikk applikasjon	Energi ledelsessystem
WEB funksjoner	Internett server
Lokal varsling	LED: for power supply LED: for status (GPRS) LED: for communication (Modbus) LED: for communication (Ethernet) LED: for communication (WiFi) LED: for I/O

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

## Miljø

Relativ fuktighet	5...95 % at 55 °C without condensation
IP-grad	IP20 (terminal block) IP40 (front face)
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Forurensninggrad	3
Driftshøyde	2000 m

## Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	449 g
Forpakning 1 høyde	8 cm
Forpakning 1 bredde	11 cm
Forpakning 1 lengde	16 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	15
Forpakning 2 vekt	7,222 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

## Offer Sustainability

REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

## Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------