



Teknisk informasjon

Serie	Actassi
Produkt eller type komponent	Multimode fiber adapter
Farge	Metall
Forpakning	Pose
Antall pr. sett	1

Komplementær

Minimum number of matings	1000 sykluser
Fiber diameter	50/125 µm
Fiber ytelse	OM1 OM2
Type konnektor	ST simplex
Materiale	Phosphor bronze: ferrule
Festemetode	Bajonett låsesystem
Bredde	11,2 mm
Høyde	11,2 mm
Lengde	29,5 mm
Gjeldende land	Europe

Miljø

Omgivelsestemperatur for drift	-25...85 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...85 °C
Standarder	ST adapter: TIA/EIA-604-2 ST adapter: IEC 61754-2 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	10 g
Forpakning 1 høyde	1 cm
Forpakning 1 bredde	10 cm
Forpakning 1 lengde	12 cm
Enhetstype forpakning 2	S01
Antall enheter forpakning 2	150
Forpakning 2 vekt	1,858 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	15 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------