



Teknisk informasjon

Serie	Actassi
Produkt eller type komponent	Multimode fiber adapter
Tilgjengelig utstyr	Uten skruer
Farge	Beige
Forpakning	Pose
Antall pr. sett	100

Komplementær

Minimum number of matings	200 sykluser
Fiber diameter	50/125 µm
Fiber ytelse	OM1 OM2
Type konnektor	LC duplex sq
Materiale	Kompositt: ferrule Metal: sleeves Plastic: housing
Festemetode	Med klips
Bredde	13 mm
Høyde	15,3 mm
Lengde	25 mm
Gjeldende land	Europe

Miljø

Omgivelsestemperatur for drift	-25...85 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...85 °C
Standarder	LC adapter: TIA/EIA-604-10 A LC adapter: IEC 61754-20 Ed.2 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	3 g
Forpakning 1 høyde	3 cm
Forpakning 1 bredde	17,5 cm
Forpakning 1 lengde	25 cm
Enhetstype forpakning 2	BAG
Antall enheter forpakning 2	100
Forpakning 2 vekt	336 g
Forpakning 2 høyde	18 cm
Forpakning 2 bredde	3 cm
Forpakning 2 lengde	25 cm
Enhetstype forpakning 3	S01

Antall enheter forpakning 3	400
Forpakning 3 vekt	1,544 kg
Forpakning 3 høyde	15 cm
Forpakning 3 bredde	15 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------