



Overview

Presentasjon	UPS management SmartSlot Card which supports the UPSLink protocol for SMT, SMX and SURTD Smart-UPS.
Leveringstid	Usually in Stock

General

Tilgjengelig utstyr	RS-232 configuration cable Brukermanual
---------------------	--

Physical

Farge	Sort
Dybde	11,4 cm
Høyde	3,8 cm
Vekt	0,08 kg
Bredde	12,1 cm

Environmental

Omgivelsestemperatur drift	0...45 °C
Relativ fuktighet	0...95 %
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-5...45 °C
Storage Relative Humidity	0...95 %
Storage altitude	0,00...15240,00 m

Packing Units

Forpakning 1 vekt	0,34 kg
Forpakning 1 høyde	5,1 cm
Forpakning 1 bredde	23,5 cm
Forpakning 1 lengde	15,9 cm
SCC14	10731304283215

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Blyfri	Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Optimalisert energieffektivitet	Energieffektivt produkt
Take-back	Take-back program available

Contractual warranty

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------