



Teknisk informasjon

Serie	Actassi
Produkt eller type komponent	Unicam singlemode fibre optic connector
Farge	Housing: blue Kappe: Blå
Forpakning	Pose
Antall pr. sett	1

Komplementær

Produktkompatibilitet	For 9/125 µm fiber
Maximum insertion loss	<0.2 dB
Fiber ytelse	OS1 OS2
Type konnektor	LC
Materiale	Keramisk: ferrule Kompositt: konnektor
Gjeldende land	Europe

Miljø

Omgivelsestemperatur for drift	-40...75 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...75 °C
Standarder	LC adapter: TIA/EIA-604-10 A ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 IEC 61754-20 Ed.2

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	3 g
Forpakning 1 høyde	1 cm
Forpakning 1 bredde	10 cm
Forpakning 1 lengde	11 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------