



Overview

Leveringstid	Usually in Stock
--------------	------------------



General

Tilgjengelig utstyr	All required connectors Battery recycling guide Reusable packaging Installation guide
---------------------	--

Physical

Farge	Sort
Dybde	15,2 cm
Høyde	9,7 cm
Vekt	20 kg
Bredde	25,4 cm

Environmental

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Driftshøyde	0...10000 ft
Relativ fuktighet	0...95 %
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...45 °C
Storage altitude	0,00...15240,00 m
Storage Relative Humidity	0...95 %

Batteries & Runtime

Number of battery free slots	0
Number of battery filled slots	0
Montering av enhet	Stand alone battery stack
Batterispenningen	48 V
Batteritype	Bly-syre batteri
Tilleggsinformasjon	RBC 12 is composed of two separate battery cells. The Net dimensions are measured per cell.
Number of battery replacement quantity	1

Packing Units

Forpakning 1 vekt	22,86 kg
Forpakning 1 høyde	22,9 cm
Forpakning 1 bredde	39,4 cm
Forpakning 1 lengde	57,2 cm
Antall enheter forpakning 3	20

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Take-back	Take-back program available

Contractual warranty

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------