



Teknisk informasjon

Produktspekter	ConneXium
Produkt eller type komponent	Ethernet TCP/IP unmanaged switch
Konsept	Transparent Ready
Kommunikasjonsprotokoll	Ethernet TCP/IP
Port Ethernet	10/100BASE-TX - 4 port(s) copper cable 100BASE-FX - 1 port(s) fiber optic
Maksimalt antall brytere i kaskade	Ubegrenset

Komplementær

Integrert tilkoblingstype	Shielded RJ45 kobberkabel Duplex SC fiberoptikk
Ekstern kommunikasjon	Twisted shielded pairs cable CAT 5E for kobberkabel Multimodus optisk fiber for fiberoptikk
Maximum cable distance between devices	100 m kobberkabel
Fiberlengde	4 Km 62.5/125 µm 5 km 50/125 µm
Demping	0...11 DB (62.2/125 µm) 0...8 dB (50/125 µm)
[Us] merkespenning	12 - 24 V
Spenningsgrenser	9,6...32 V DC SELV
Effektforbruk	3,9 W
Elektrisk tilkobling	Removable connector 3 strømforsyning
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
Merking	CE UL RCM
Lokal varsling	Strømforsyning: 1 LED (grønn) Data rate(ETH LINK): 1 LED per kanal (gul) Link status: 1 LED per kanal (grønn) Fiber port state: 1 LED per kanal (grønn)
Ethernett kablingssystem	TF switches
Bredde	25 mm
Høyde	114 mm
Dybde	79 mm
Vekt	0,12 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	0...60 °C
Relativ fuktighet	0...95 % non-condensing
IP-grad	IP30
Direktiver	2014/35/EU - lavspenningsdirektiv 2014/30 / EU - elektromagnetisk kompatibilitet
Standarder	UL 61010 EN/IEC 61131
Product certifications	CE UL RCM

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	174 g
Forpakning 1 høyde	4 cm
Forpakning 1 bredde	12,5 cm
Forpakning 1 lengde	17,5 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	28
Forpakning 2 vekt	5,3 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------