



### Teknisk informasjon

|                                     |                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kortnavn utstyr                     | MT250                                                                                                           |
| Produkt eller type komponent        | Motormekanisme                                                                                                  |
| Applikasjon                         | Automatisk fjætrekk                                                                                             |
| Kompatibel med                      | ComPact NSX250<br>Compact NSX250 DC<br>PowerPact Multistandard<br>EasyPact CVS250<br>PowerPact J<br>PowerPact H |
| Kontrolltype                        | Standard                                                                                                        |
| Styrespenning                       | 48...60 V DC                                                                                                    |
| Circuit breaker mounting mode       | Fast                                                                                                            |
| Circuit breaker frame rated current | 250 A                                                                                                           |

### Komplementær

|                               |                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Styrestrøms type              | Permanent Impuls                                         |
| Responstid                    | < 700 ms ( åpne)<br>< 80 ms (closing)                    |
| Maksimal driftsfrekvens       | 4 per minutt                                             |
| Strømforbruk i VA             | 500 VA closing<br>500 VA opening                         |
| Tilgjengelig utstyr           | SDE adapter                                              |
| Beskrivelse av låsemuligheter | 1 til 3 hengelåser Ø 5 til Ø 8<br>Hengelås i AV posisjon |

### Packing Units

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE      |
| Antall enheter forpakning 1 | 1        |
| Forpakning 1 vekt           | 1,405 kg |
| Forpakning 1 høyde          | 10,5 cm  |
| Forpakning 1 bredde         | 12 cm    |
| Forpakning 1 lengde         | 17,2 cm  |
| Enhetstype forpakning 2     | S04      |
| Antall enheter forpakning 2 | 15       |
| Forpakning 2 vekt           | 21,47 kg |
| Forpakning 2 høyde          | 30 cm    |
| Forpakning 2 bredde         | 40 cm    |
| Forpakning 2 lengde         | 60 cm    |

### Offer Sustainability

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt           |
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>             |
| EU RoHS-direktiv           | I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                          |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                          |

|                       |                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kinas RoHS-forskrift  | <a href="#"> Kinas RoHS-Erklæring</a>          |
| Miljøinformasjon      | <a href="#"> Produktmiljøprofil</a>           |
| Produktets livssyklus | <a href="#"> Informasjon Om Levetidsslutt</a> |
| WEEE                  | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.     |

### Contractual warranty

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|