



### Teknisk informasjon

|                    |                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------|
| Range              | Actassi                                                    |
| Product            | Patchkabel                                                 |
| Farge              | Patchkabel: grå                                            |
| Antall pr. sett    | 1                                                          |
| Type skjerming     | F/UTP                                                      |
| Provided component | Grå farget clips<br>Grønn farget clips<br>Rød farget clips |

### Komplementær

|                                             |                                                                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Kompatibilitet                              | Farget clips Rød<br>Farget clips grønn<br>Farget clips Gul<br>Farget clips Blå |
| Length (customizable value in configurator) | 0...1 m                                                                        |
| Type nettverk                               | 10GBASE-T                                                                      |
| Tilkoblingstype                             | RJ45                                                                           |
| Nettverkskategori                           | 5e                                                                             |
| Overføringsfrekvens                         | 155 MHz                                                                        |
| AWG gauge                                   | AWG 26                                                                         |
| Input impedance                             | 100 Ohm                                                                        |
| Materiale                                   | Fast rent kobber: leder<br>PE (polyethylene): isolasjon på ledere              |
| Gjeldende land                              | Europe                                                                         |

### Miljø

|                                           |                                                                              |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Omgivende lufttemperatur for installasjon | 0...50 °C                                                                    |
| Omgivelsestemperatur for drift            | -20...60 °C                                                                  |
| Omgivelsestemperatur for lagring          | -20...60 °C                                                                  |
| Temperaturbestandighet                    | 60 °C                                                                        |
| Flammehekkende                            | LSZH                                                                         |
| Product certifications                    | Delta                                                                        |
| Standarder                                | EIA/TIA-568-C.2<br>ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2<br>EN 50173 Ed.3<br>IEC 61935-2 |

### Packing Units

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE     |
| Antall enheter forpakning 1 | 1       |
| Forpakning 1 vekt           | 47 g    |
| Forpakning 1 høyde          | 1,2 cm  |
| Forpakning 1 bredde         | 20,5 cm |
| Forpakning 1 lengde         | 25 cm   |
| Enhetstype forpakning 2     | S03     |
| Antall enheter forpakning 2 | 100     |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Forpakning 2 vekt   | 5,268 kg |
| Forpakning 2 høyde  | 30 cm    |
| Forpakning 2 bredde | 30 cm    |
| Forpakning 2 lengde | 40 cm    |

## Offer Sustainability

|                  |                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Contractual warranty

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|