



Overview

Presentasjon	UPS management SmartSlot Card with Dry Contact (relay) support to monitor external triggers and initiate actions on external devices.
Leveringstid	Usually in Stock

General

Tilgjengelig utstyr	Brukermanual USB kabel
---------------------	---------------------------

Physical

Farge	Sort
Dybde	11,4 cm
Høyde	3,8 cm
Vekt	0,21 kg
Bredde	12,1 cm

Conformance

Standarder	EN 55022 klasse A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-6 FCC part 15 class A
------------	--

Environmental

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 %
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...65 °C
Storage Relative Humidity	0...95 %
Storage altitude	0,00...15240,00 m

Packing Units

Forpakning 1 vekt	0,4 kg
Forpakning 1 høyde	5,1 cm
Forpakning 1 bredde	23,5 cm
Forpakning 1 lengde	15,9 cm
Antall enheter forpakning 3	896

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Blyfri	Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Optimalisert energieffektivitet	Energieffektivt produkt
Take-back	Take-back program available

Contractual warranty

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------