



Teknisk informasjon

Serie	Compact
Produktnavn	ComPact NSX DC
Produkt eller type komponent	Lastbryter
Kortnavn utstyr	Compact NSX500NA DC PV
Antall poler	4P
Type nettverk	DC
[Ue] merkespenning	1000 V DC conforming to IEC 60947-3
[Ie] nominell driftsstrøm	DC-22A: 400 A DC 1000 V
[Ui] isolasjonsspenning	1000 V DC conforming to IEC 60947-3
[Uimp] Nominell impuls-spenning	8 kV conforming to IEC 60947-3
[Ith] fri luft termisk strøm	400 A på 65 °C
[Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning	6 kA lastbryter alene
Kode for bryteevne	NA
Egnethet for isolasjon	Yes conforming to IEC 60947-3
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Synlig brudd	Nei
Driftskategori	DC-22A
Forurensningsgrad	3 conforming to IEC 60947-3

Komplementær

Kontrolltype	Kipp
Monteringsmetode	Fast
Tilkobling oppe	Front
Tilkobling i bunn	Front
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	6 kA under 1 s i samsvar med IEC 60947-3
Mekanisk levetid	5000 sykluser i samsvar med IEC 60947-3
Elektrisk levetid	1000 sykluser 1000 V DC In i samsvar med IEC 60947-3
Senteravstand fane	45 mm
Høyde	225 mm
Bredde	185 mm
Dybde	110 mm
Vekt	8,1 kg

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947 UL 508
Produktsertifikater	EAC CCC
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK07

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	7,567 kg
Forpakning 1 høyde	15,7 cm
Forpakning 1 bredde	21 cm
Forpakning 1 lengde	30 cm
Enhetstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	3
Forpakning 2 vekt	23,953 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------