



Teknisk informasjon

Serie	Compact
Produktnavn	Compact NSX
Produkt eller type komponent	Lastbryter
Kortnavn utstyr	Compact NSX400NA
Antall poler	4P
Type nettverk	AC
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-3
[Ie] nominell driftsstrøm	AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz 220...690 V AC-23A: 400 A AC 50/60 Hz 220...690 V
[Ui] isolasjonsspenning	800 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-3
[Uimp] Nominell impuls-spenning	8 kV i samsvar med IEC 60947-3
[Ith] fri luft termisk strøm	400 A på 60 °C
[Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning	330 KA med effektbryter oppstrøms 7,1 kA lastbryter alene
Kode for bryteevne	NA
Egnethet for isolasjon	Yes conforming to EN 60947-3 Yes conforming to IEC 60947-3
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Synlig brudd	Nei
Forurensningsgrad	3 i samsvar med IEC 60664-1

Komplementær

Kontrolltype	Kipp
Monteringsmetode	Fast
Montering	Bakplate
Tilkobling oppe	Front
Tilkobling i bunn	Front
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	1,93 KA under 20 s i samsvar med IEC 60947-3 5 KA under 1 s i samsvar med IEC 60947-3 5 kA under 3 s i samsvar med IEC 60947-3
Mekanisk levetid	15000 sykluser i samsvar med IEC 60947-3
Elektrisk levetid	AC-22A: 10000 sykluser 440 V AC 50/60 Hz In/2 i samsvar med IEC 60947-3 AC-22A: 2500 sykluser 690 V AC 50/60 Hz In i samsvar med IEC 60947-3 AC-22A: 5000 sykluser 440 V AC 50/60 Hz In i samsvar med IEC 60947-3 AC-22A: 5000 sykluser 690 V AC 50/60 Hz In/2 i samsvar med IEC 60947-3 AC-23A: 10000 sykluser 440 V AC 50/60 Hz In/2 i samsvar med IEC 60947-3 AC-23A: 2500 sykluser 690 V AC 50/60 Hz In i samsvar med IEC 60947-3 AC-23A: 5000 sykluser 440 V AC 50/60 Hz In i samsvar med IEC 60947-3 AC-23A: 5000 sykluser 690 V AC 50/60 Hz In/2 i samsvar med IEC 60947-3
Senteravstand fane	45 mm
Høyde	255 mm
Bredde	185 mm
Dybde	110 mm
Vekt	6,8 kg

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947 UL 508
Produktsertifikater	EAC CCC
IP-grad	IP40 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK07 i samsvar med IEC 62262
Beskyttelsesklasse for elektrisk støt	Klasse II
Omgivelsestemperatur drift	-35...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-55...85 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	6,996 kg
Forpakning 1 høyde	15 cm
Forpakning 1 bredde	20 cm
Forpakning 1 lengde	29,4 cm
Enhetstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	3
Forpakning 2 vekt	21,736 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm
Enhetstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	12
Forpakning 3 vekt	98,944 kg
Forpakning 3 høyde	50 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------