



Teknisk informasjon

Serie	PowerLogic
Produkt eller type komponent	USB interface
Antall kanaler	1
Transmission frequency band	2405...2480 MHz FCC i samsvar med IEEE 802.15.4 2405...2480 MHz ETSI i samsvar med IEEE 802.15.4
Overføringshastighet	12 Mbps

Komplementær

Ethernet protocol	USB
Type nettverk	ZigBee
[Us] matespenning	5 V DC
Strømforbruk	TX (transmission) <= 100 mA for 5 V DC RX (mottaker) <= 70 mA for 5 V DC
Høyde	19 mm
Dybde	9 mm

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25...85 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Standarder	IEEE 802.15.4
Bredde	38 mm

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	0,015 g
Forpakning 1 høyde	3,8 cm
Forpakning 1 bredde	1,9 cm
Forpakning 1 lengde	0,9 cm
Enhetstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	35
Forpakning 2 vekt	1,33 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------