



### Teknisk informasjon

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                                                | Compact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Produktnavn                                          | Compact NSX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Produktspekter                                       | ComPact NSX100...250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kortnavn utstyr                                      | NSX250N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Produkt eller type komponent                         | Effektbryter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Applikasjon                                          | Motor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Number of poles                                      | 3P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Polbeskrivelse                                       | 3t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [In] merkestrøm                                      | 150 A på 65 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [Ue] merkespenning                                   | 690 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Type nettverk                                        | AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nettverksfrekvens                                    | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Egnethet for isolasjon                               | Ja i samsvar med EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Driftskategori                                       | Kategori A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity | 85 KA på 240 V AC 50/60 Hz i samsvar med UL 508<br>10 KA Icu at 660/690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2<br>35 KA Icu at 525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2<br>50 KA på 480 V AC 50/60 Hz i samsvar med UL 508<br>36 KA Icu på 500 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2<br>50 KA Icu at 380/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2<br>50 KA Icu på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2<br>90 KA Icu på 220/240 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2<br>15 KA på 600 V AC 50/60 Hz i samsvar med UL 508 |
| Performance level                                    | N 50 kA 415 v AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Navn på vern                                         | MA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Vernteknologi                                        | Magnetisk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vernfunksjoner                                       | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kontrolltype                                         | Kipp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Circuit breaker mounting mode                        | Fast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Komplementær

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ui] isolasjonsspenning                             | 800 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [Uimp] Nominell impuls-spenning                     | 8 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [Ics] rated service short-circuit breaking capacity | 10 KA på 660/690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2<br>35 KA at 525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2<br>36 KA på 500 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2<br>50 KA at 380/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2<br>50 KA på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2<br>90 kA på 220/240 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 |
| Mekanisk levetid                                    | 20000 sykluser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Elektrisk levetid                                   | 5000 Sykluser på 690 V In<br>10000 Sykluser på 690 V In/2<br>10000 Sykluser på 440 V In<br>20000 sykluser på 440 V In/2                                                                                                                                                                                                                                  |
| Montering                                           | Bakplate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                      |                               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Tilkobling oppe                                      | Front                         |
| Tilkobling i bunn                                    | Front                         |
| Connection pitch                                     | 35 mm                         |
| Beskyttelsestype                                     | Kortslutningsvern (magnetisk) |
| Vernstørrelse                                        | 150 A på 65 °C                |
| Short-time protection pick-up adjustment type lsd    | Justerbar                     |
| [lsd] Short-time protection pick-up adjustment range | 9...14 x I <sub>n</sub>       |
| Jordfeilbeskyttelse                                  | Uten                          |
| Number of slots for electrical auxiliaries           | 5 slot(s)                     |
| Width (W)                                            | 105 mm                        |
| Height (H)                                           | 161 mm                        |
| Depth (D)                                            | 86 mm                         |
| Vekt                                                 | 2,4 kg                        |

## Miljø

|                                       |                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Standarder                            | EN/IEC 60947                                                   |
| Produktsertifikater                   | CCC<br>EAC<br>Marine                                           |
| Overspenningskategori                 | Klasse II                                                      |
| Beskyttelsesklasse for elektrisk støt | Klasse II                                                      |
| Forurensninggrad                      | 3 conforming to IEC 60664-1                                    |
| IP-grad                               | IP40 i samsvar med IEC 60529                                   |
| IK beskyttelsesklasse                 | IK07 i samsvar med IEC 62262                                   |
| Omgivelsestemperatur drift            | -25...70 °C                                                    |
| Omgivelsestemperatur for lagring      | -50...85 °C                                                    |
| Relativ fuktighet                     | 0...95 %                                                       |
| Operating altitude                    | 0...2000 m uten lastreduksjon<br>2000 m...5000 m with derating |

## Packing Units

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE      |
| Antall enheter forpakning 1 | 1        |
| Forpakning 1 vekt           | 1,993 kg |
| Forpakning 1 høyde          | 11,2 cm  |
| Forpakning 1 bredde         | 16,76 cm |
| Forpakning 1 lengde         | 19 cm    |

## Offer Sustainability

|                            |                                                                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                |
| REACH-regelverk            |  <a href="#">REACH-erklæring</a>              |
| EU RoHS-direktiv           | I samsvar  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>  |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                               |
| Informasjon om RoHS-unntak |  <a href="#">Ja</a>                           |
| Kinas RoHS-forskrift       |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>         |
| Miljøinformasjon           |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>           |
| Produktets livssyklus      |  <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a> |
| WEEE                       | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.       |

## Contractual warranty

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|