



Teknisk informasjon

Serie	Actassi
Produktnavn	Actassi OPB
Produkt eller type komponent	19" skap
Applikasjon	Kabling
Applications	For å montere 19" utstyr For å forbedre sikkerheten av utstyret For å beskytte nettverksutstyr
Kapslingstype	Ferdigmontert
Support equipment	2 x fixed 19" uprights recessed of 120 mm from the front (pitch 25 mm)
Front face	Flat dør
Porttype	Front flat dør - med 1 punkts låsesystem (nøkkel: 333) - vendbar åpning ved 180 °
Tilgjengelighet for drift	Bakside Front Side
Avtakbare deler	Front avtagbar dør Top blanking plate Bunn blindplate Rear blanking plate Side panels removable toolless
Colour	Light grey (RAL 7035)

Komplementær

Sammensetning	3 x cable entries 2 x plater side 2 x 19" uprights front 1 x open structure 1 x ståldør front
Load rating	50 Kg static 3 kg by unit
Back face	Utsparring
Side face	Panel
Antall cut-out	1 cut-outside 1 hullbunn 1 cut-outtop
Installation mode	Veggmontert
Materiale	Stålplate: struktur Stålplate: dør Galvanisert stål: profil
Type overflate	Epoxy-polyester pulver
Bredde	600 mm
Høyde	515 mm
Dybde	400 mm
Vekt	18,66 kg
Antall rack-enhet	9U
Gjeldende land	Europe

Miljø

IK beskyttelsesklasse	IK10 conforming to IEC 62262
IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529
Standarder	EIA-310D IEC 60297-3-100

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	18,66 kg
Forpakning 1 høyde	57 cm
Forpakning 1 bredde	45 cm
Forpakning 1 lengde	61 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------