



Teknisk informasjon

Produktspekter	Exxact
Produkt eller type komponent	Anrop system pakke
Antall pr. sett	1 del

Komplementær

Koblingsskjema	Innfelt
Rated current/voltage	80 mA - 12 V +/- 10 % AC/DC operation 15 mA - 12 V +/- 10 % AC/DC stand by
Utgangsspenning	<= 20 V DC <= 25 mA for LED <= 20 V DC <= 40 mA for buzzer
Colour	Hvit (RAL 9003)
Lokal varslig	Red LED
Tilkoblinger	Skruklemmer
Type skruehode	Tverrspor
Lydfrekvens	3,1 kHz +/- 0,8 kHz
Akkustikknivå	80 dB at 1 m
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren)

Miljø

IP-grad	IP20
---------	------

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	228 g
Forpakning 1 høyde	7,8 cm
Forpakning 1 bredde	7,8 cm
Forpakning 1 lengde	17,4 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------