



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony GTU
Produkt eller type komponent	Avansert berøringsskjermpanel
Terminal type	Touchscreen display

Komplementær

Pixel oppløsning	1280 x 800
Touchscreen resolution	1024 x 1024
[Us] matespenning	12...24 V DC power supply
Spenningsgrenser	10.8...28.8 V
Strømforbruk i W	6,5 W
Visningsstørrelse	10.1 tommer
Displaytype	Colour TFT LCD
Skjermopløsning	1280 x 800 pixels WVGA
Displayfarge	262144 farger
Levetid for bakgrunnsbelysning	50000 hours
Berøringspanel	Single touch analogue resistive
Installasjonstype	Innendørs installasjon
Kjølemetode	Naturlig konveksjon
Startstrøm	30 A
Mål på utsparring	255 (+ 1/- 0) x 185 (+ 1/- 0) mm
Bredde	268,5 mm
Høyde	198,5 mm
Dybde	67 mm
Vekt	2,5 kg

Miljø

IP-grad	Front panel: IP66 Front panel: IP67
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 4X front panel
Standarder	UL 508 ANSI/ISA 12-12-01 Class I division 2 CSA C22.2 No 213 CSA C22.2 No 142 IEC 61132-2
Produktsertifikater	RCM CULus KC CE
Omgivelsestemperatur for drift	0...60 °C i samsvar med EN 61131-2
Omgivende lufttemperatur for oppbevaring	-20...60 °C
Forurensninggrad	2
Relativ fuktighet	10...90 % non-condensing

Operating altitude	2000 m
Vibrasjonsmotstand	3.5 mm constant amplitude (f = 5...9 Hz) conforming to EN/IEC 61131-2 9.8 m/s ² (f = 9...150 Hz) conforming to EN/IEC 61131-2
Støtmotstand	147 m/s ² conforming to EN/IEC 61131-2
Elektromagnetisk kompatibilitet	Electrostatic discharge immunity test level 3 conforming to EN/IEC 61000-4-2

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	3,853 kg
Forpakning 1 høyde	210 mm
Forpakning 1 bredde	330 mm
Forpakning 1 lengde	370 mm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	2
Forpakning 2 vekt	9,092 kg
Forpakning 2 høyde	35,5 cm
Forpakning 2 bredde	42 cm
Forpakning 2 lengde	45,5 cm
Enhetstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	20
Forpakning 3 vekt	80,92 kg
Forpakning 3 høyde	100 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------