



Teknisk informasjon

Transformator type	Safety transformer
Serie	Acti 9
Produktspekter	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 iTR
Produkt eller type komponent	Transformator
Kortnavn utstyr	ITR

Komplementær

[Ue] merkespenning	230 V AC 50/60 Hz
Utgangsspenning	12/24 V: +/-5 % på last 14/28 V: off load
Kortslutningsvern utgang	Innebygd
Merkeeffekt VA	63 VA
Temperature derating table	63 VA 35 °C 59,85 VA 40 °C 50,4 VA 50 °C 37,8 VA 55 °C 28,35 VA 60 °C
Monteringsmetode	Fast
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
9 mm polbredde	10
Høyde	89 mm
Bredde	90 mm
Dybde	60 mm
Farge	Hvit
Hjelpetakttilkobling	Tunnel type terminals 4 mm²

Miljø

Standarder	IEC 61558-2-6 EN 60742 EN 61558-2-6
Produktsertifikater	NF
Overspenningskategori	Klasse II med terminal skjold i alternativ
Omgivelsestemperatur drift	-20...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...80 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,332 kg
Forpakning 1 høyde	7 cm
Forpakning 1 bredde	9,5 cm
Forpakning 1 lengde	9,5 cm
Enhetstype forpakning 2	S02

Antall enheter forpakning 2	8
Forpakning 2 vekt	11,111 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Enhetsstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	64
Forpakning 3 vekt	89,728 kg
Forpakning 3 høyde	45 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------