



Teknisk informasjon

Transformator type	Safety transformer
Serie	Acti 9
Produktspekter	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 iTR
Produkt eller type komponent	Transformator
Kortnavn utstyr	ITR

Komplementær

[Ue] merkespenning	230 V AC 50/60 Hz
Utgangsspenning	12/24 V: +/-5 % på last 14/28 V: off load
Kortslutningsvern utgang	Innebygd
Merkeeffekt VA	25 VA
Temperature derating table	25 VA 35 °C 23,75 VA 40 °C 20 VA 50 °C 15 VA 55 °C 11,25 VA 60 °C
Monteringsmetode	Fast
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
9 mm polbredde	10
Høyde	89 mm
Bredde	90 mm
Dybde	60 mm
Farge	Hvit
Hjelpetilkobling	Tunnel type terminals 4 mm²

Miljø

Standarder	EN 61558-2-6 IEC 61558-2-6 EN 60742
Produktsertifikater	NF
Overspenningskategori	Klasse II med terminal skjold i alternativ
Omgivelsestemperatur drift	-20...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...80 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,144 kg
Forpakning 1 høyde	8 cm
Forpakning 1 bredde	10 cm
Forpakning 1 lengde	10 cm
Enhetstype forpakning 2	S02

Antall enheter forpakning 2	8
Forpakning 2 vekt	9,419 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------