



Teknisk informasjon

Serie	Masterpact
Produktspekter	Masterpact NW
Produkt eller type komponent	Vern
Navn på vern	Micrologic 5.0
Vernteknologi	Elektronisk
Kompatibel med	Masterpact NW08...40 Masterpact NW40b...63
Applikasjon	Distribusjon
Number of poles	4P 3P
Polbeskrivelse	3t 3t + N/2 4t
Vernfunksjoner	Selektivt vern
Beskyttelsestype	Kort-tid kortslutningsvern For overload protection (long time) For instantaneous short-circuit protection
Trip unit rating	800 A på 50 °C 1000 A at 50 °C 1250 A at 50 °C 1600 A at 50 °C 2000 A at 50 °C 2500 A at 50 °C 3200 A at 50 °C 4000 A at 50 °C 5000 A at 50 °C 6300 A på 50 °C
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode	Fast

Komplementær

Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)	Justerbar 9 innstillinger
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range	0.4...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr	Justerbar 9 innstillinger
[tr] long-time protection delay adjustment range	0.7...16.6 S at 7.2 x Ir 0.5...24 S at 6 x Ir 12.5...600 s at 1.5 x Ir
Termisk minne	20 mn
Short-time protection pick-up adjustment type Isd	Justerbar 9 innstillinger
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range	1.5...10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd	Justerbar
[tsd] Short-time protection delay adjustment range	0...0,4 S I ² t=off 0,1...0,4 s I ² t=on
Instantaneous protection pick-up adjustment type li	Justerbar 9 innstillinger
[li] instantaneous protection pick-up adjustment range	2...15 x In AV
Jordfeilbeskyttelse	Uten
Zone selektiv forrigling (logisk selektivitet) ZSI	Uten
Lokal varslig	3 LEDs (red) for electrical fault 1 LED (red) for internal error

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-50...85 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	365 g
Forpakning 1 høyde	6,8 cm
Forpakning 1 bredde	8 cm
Forpakning 1 lengde	21,5 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
PVC-fri	Ja

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------