



### Teknisk informasjon

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Serie                        | Compact                          |
| Produktspekter               | ComPact NSX400...630             |
| Produkt eller type komponent | Vern                             |
| Navn på vern                 | Micrologic 1.3 M                 |
| Vernteknologi                | Elektronisk                      |
| Kompatibel med               | Compact NSX400<br>Compact NSX630 |
| Applikasjon                  | Motor                            |
| Number of poles              | 3P                               |
| Polbeskrivelse               | 3t                               |
| Vernfunksjoner               | I                                |
| Beskyttelsestype             | Kortslyttningsvern (magnetisk)   |
| Trip unit rated current      | 320 A på 65 °C                   |
| [Ue] merkespenning           | 690 V AC 50/60 Hz                |
| Type nettverk                | AC                               |
| Nettverksfrekvens            | 50/60 Hz                         |

### Komplementær

|                                                        |                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Short-time protection pick-up adjustment type Isd      | Justerbar 9 innstillinger                                                              |
| [Isd] Short-time protection pick-up adjustment range   | 2880 A<br>3520 A<br>1600 A<br>4160 A<br>3840 A<br>2240 A<br>1920 A<br>2560 A<br>3200 A |
| Short-time protection delay adjustment type tsd        | Fast                                                                                   |
| [tsd] Short-time protection delay adjustment range     | 0,01 s                                                                                 |
| Instantaneous protection pick-up adjustment type li    | Fast                                                                                   |
| [li] instantaneous protection pick-up adjustment range | 4800 A                                                                                 |
| Jordfeilbeskyttelse                                    | Uten                                                                                   |
| Zone selektiv forrigling (logisk selektivitet) ZSI     | Uten                                                                                   |
| Lokal varsling                                         | Flashing LED (green) for ready to operate                                              |

### Miljø

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Standarder                       | UL 508<br>EN/IEC 60947-2 |
| Produktsertifikater              | Marine<br>CCC<br>EAC     |
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...70 °C              |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -50...85 °C              |

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

## Packing Units

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE       |
| Antall enheter forpakning 1 | 1         |
| Forpakning 1 vekt           | 1,406 kg  |
| Forpakning 1 høyde          | 13,8 cm   |
| Forpakning 1 bredde         | 17,6 cm   |
| Forpakning 1 lengde         | 21,6 cm   |
| Enhetstype forpakning 2     | S04       |
| Antall enheter forpakning 2 | 10        |
| Forpakning 2 vekt           | 15,276 kg |
| Forpakning 2 høyde          | 30 cm     |
| Forpakning 2 bredde         | 40 cm     |
| Forpakning 2 lengde         | 60 cm     |

## Offer Sustainability

|                            |                                                                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                |
| REACH-regelverk            |  <a href="#">REACH-erklæring</a>                |
| EU RoHS-direktiv           | I samsvar  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>    |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                               |
| Informasjon om RoHS-unntak |  <a href="#">Ja</a>                             |
| Kinas RoHS-forskrift       |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>           |
| Miljøinformasjon           |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>            |
| Produktets livssyklus      |  <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a> |
| WEEE                       | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.       |

## Contractual warranty

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|