



Teknisk informasjon

Serie	Masterpact
Kortnavn utstyr	K70 K60 K80
Produkt eller type komponent	Isolasjonsblokk
Applikasjon	Spolebeskyttelse
Kompatibel med	MX com spole XF com spole

Komplementær

Kontrolltype	Kommuniserende
Montasjeplassering	Kontroll kabinett
Produsert i	Vern
Plassering på produkt	Bak vernet
Styrespenning	480 V AC
Inkludert utstyr	1 instruction sheet
Produktserie	Reservedel

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-35...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	85 g
Forpakning 1 høyde	3 cm
Forpakning 1 bredde	5 cm
Forpakning 1 lengde	6 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	15
Forpakning 2 vekt	1,684 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------