



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony HMIZ
Produkt eller type komponent	Illuminated USB switch
Kompatibilitet	XBTGC - controller panel XBTGT2... - advanced touch panel HMISTO - touch panel HMISCU - touch panel XBTGT6... - advanced touch panel HMIGTW - advanced touch panel XBTGK - graphic display XBTGT4... - advanced touch panel XBTGT5... - advanced touch panel XBTGT7... - advanced touch panel HMISTU - touch panel HMIGTO - advanced touch panel HMIPSP - S-Panel PC HMIPSO - S-Panel PC HMIBMU - Modular Box PC HMIBMP - Modular Box PC HMIBMO - Modular Box PC HMIBMI - Modular Box PC
Applikasjon	Mat og Drikke Industrimaskiner
Provided equipment	1 x brukermanual 1 x USB type B kabel klemme 1 x fixing nut 1 x tightening wrench 1 x anti-rotation tee 1 x pakning 1 x sett inn etikett 1 x USB kabel type A/B (med 1 m

Komplementær

Software type	Vijeo Designer versjon >= V6.1 SP2
Tilkoblingstype	USB type B
Start/stopp	5 trykknapper med flerfarget backlit LED
Farge på deksel	Front Mørkegrå deksel
[Us] merkespenning	5 V DC, konnektor type: USB 2.0
Spenningsgrenser	4,75...5,25 V DC
Effektforbruk	2 W
Støtmotstand	147 m/s ² for 3 klosser i hver retning X, Y og Z i samsvar med IEC 61131-2
Elektromagnetisk kompatibilitet	Immunitetstest for elektrostatisk utladning - test nivå: 8 kV (luft utslipp) i samsvar med IEC 61000-4-2 Immunitetstest for elektrostatisk utladning - test nivå: 6 kV (kontakt utfloed) i samsvar med IEC 61000-4-2 Electrical fast transient/burst immunity test - test level: 2 kV (power ports) conforming to IEC 61000-4-4 Electrical fast transient/burst immunity test - test level: 1 kV (signal ports) conforming to IEC 61000-4-4
Montasjeplassering	Flat overflate
Antall pr. sett	1 del
Høyde	54 mm
Bredde	122 mm
Dybde	28 mm
Vekt	0,11 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur for lagring	-20...60 °C
Relativ fuktighet	10...90 % på 0...55 °C ikke-kondenserende
Forurensninggrad	2
Miljøegenskaper	Corrosive gas free
Operating altitude	<= 2000 m
Vibrasjonsmotstand	3,5 mm (f= 5...9 Hz) i samsvar med IEC 61131-2
IP-grad	IP65 (front panel (in enclosure))
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 4X for innendørs installasjon installasjon NEMA 13 for enclosed outdoor installasjon
Standarder	CSA C22.2 No 142 UL 508 CSA C22.2 No 213 EN 61000-6-4 ANSI/ISA 12.12.01 EN 61000-6-2 EMC 2004/108/EC
Produktsertifikater	GOST UL/CUL listed C-Tick CE
Nivå eller klasse	Class I Division 2 Groups A/B/C/D

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	307,5 g
Forpakning 1 høyde	75 mm
Forpakning 1 bredde	136 mm
Forpakning 1 lengde	187 mm
Enhetstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	32
Forpakning 2 vekt	10 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------