



Overview

Leveringstid	Usually in Stock
--------------	------------------



General

Tilgjengelig utstyr	All required connectors Battery recycling guide Installation guide Reusable packaging
---------------------	--

Physical

Farge	Sort
Dybde	41,9 cm
Høyde	8,3 cm
Vekt	10,82 kg
Bredde	16,5 cm

Environmental

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Driftshøyde	0...10000 ft
Relativ fuktighet	0...95 %
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...45 °C
Storage altitude	0,00...15240,00 m
Storage Relative Humidity	0...95 %

Batteries & Runtime

Battery location	Internal battery
Number of battery blocks per string	4
Number of battery free slots	0
Number of battery filled slots	0
Montering av enhet	Enclosed battery cartridge
Batterispenningen	48 V
Batteritype	Bly-syre batteri
Number of battery replacement quantity	1

Packing Units

Forpakning 1 vekt	11,73 kg
Forpakning 1 høyde	19 cm
Forpakning 1 bredde	29,2 cm
Forpakning 1 lengde	54,6 cm
SCC14	731304281689
Antall enheter forpakning 3	24

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Take-back	Take-back program available

Contractual warranty

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------