



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XVB Universal
Produkt eller type komponent	Base unit with cover
Type komponent	XVBC

Komplementær

Serie kompatibilitet	AS-Interface cabling system
Materiale	Glass reinforced polyamide: base unit Polykarbonat: cover unit
Montasjediameter	70 mm
[Us] matespenning	Ekstern: 19.2...30 V AS-Interface line: 24...31.6 V
Strømforbruk	250 mA under belastning via AS-Interface line 30 mA under belastning ekstern 30 mA ingen last
AS-i profil	S.7.F
Elektrisk tilkobling	1 connector M12 for AS-Interface line
Kabelinngang	Sideinngang
Monteringsmåte	Kunde montering, opp til 5 enheter
[Ui] isolasjonsspenning	250 V conforming to IEC 60947-1
[Uimp] Nominell impuls-spenning	4 kV i samsvar med IEC 60947-1
Klemmebeskrivelse ISO n°1	(COM-5)PW (COM-1)PW (COM-4)PW (COM-3)PW (GND)GROUND (COM-2)PW
Vekt	0,19 kg

Miljø

Produktsertifikater	AS-Interface No 25701 CSA
Standarder	EN/IEC 60947-5-1
Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-10...50 °C
Støtmotstand	25 gn i samsvar med IEC 60068-2-27
Vibrasjonsmotstand	5 gn i samsvar med IEC 60068-2-6
Overspenningskategori	Klasse I i samsvar med IEC 60536
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529 IP65 conforming to NF C 20-010
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 4X conforming to UL 508 (indoor)

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	238 g
Forpakning 1 høyde	9,2 cm
Forpakning 1 bredde	7,8 cm
Forpakning 1 lengde	7,8 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	36
Forpakning 2 vekt	9,079 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------