



Teknisk informasjon

Produktnavn	SpaceLYnk
Produkt eller type komponent	Logic controller

Komplementær

Kommunikasjonsprotokoll	Modbus IP (Internet Protocol) BACnet KNX
[Us] matespenning	24 V DC
Effektforbruk	2 W
LED indikator	CPU belastning: LED (grønn) KNX powered/reset: LED (grønn/rød)
Fysisk interface	1 RJ45 1 RS485 1 RS232 1 TP-UART2
Ethernetport	10 BASE-T/10 0BASE-TX
Integrert tilkoblingstype	1 USB 2,0 port
Kontrolltype	RESET tast
Tilkoblingsklemmer	KNX bus: bussterminal 2 kabel (kabler) 0,8 mm ² Strømforsyning: klemme 1,5 mm ² Serial: klemme 1,5 mm ²
Montering	DIN skinne
Høyde	90 mm
Bredde	52 mm
Dybde	58 mm

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-5...45 °C
Driftshøyde	<= 2000 m
Relativ fuktighet	0...93 %
IP-grad	IP20
Standarder	IEC 60950-1

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	125 g
Forpakning 1 høyde	7 cm
Forpakning 1 bredde	6 cm
Forpakning 1 lengde	9,3 cm

Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	1,378 kg
Forpakning 2 høyde	7,5 cm
Forpakning 2 bredde	19,6 cm
Forpakning 2 lengde	33 cm
Enhetstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	40
Forpakning 3 vekt	6,067 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------