



### Teknisk informasjon

|                              |                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Serie                        | Compact                                                               |
| Produktspekter               | ComPact NSX100...250 DC                                               |
| Produkt eller type komponent | Vern                                                                  |
| Navn på vern                 | TM-D                                                                  |
| Vernteknologi                | Termisk-magnetisk                                                     |
| Kompatibel med               | Compact NSX160 DC                                                     |
| Applikasjon                  | Distribusjon                                                          |
| Number of poles              | 4P                                                                    |
| Polbeskrivelse               | 4t                                                                    |
| Vernfunksjoner               | LI                                                                    |
| Beskyttelsestype             | Overlastvern (termisk)<br>I : for short-circuit protection (magnetic) |
| Trip unit rated current      | 125 A at 40 °C                                                        |
| [Ue] merkespenning           | 750 V DC                                                              |
| Type nettverk                | DC                                                                    |

### Komplementær

|                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Justerbar    |
| [Ir] long-time protection pick-up adjustment range        | 0.7...1 x In |
| Long-time protection delay adjustment type tr             | Fast         |
| Short-time protection pick-up adjustment type Isd         | Fast         |
| [Isd] Short-time protection pick-up adjustment range      | 1250 A       |
| Short-time protection delay adjustment type tsd           | Fast         |
| Jordfeilbeskyttelse                                       | Uten         |

### Miljø

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Standarder                       | IEC 60947-2                   |
| Produktsertifikater              | KEMA<br>ASEFA<br>ASTA<br>LCIE |
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...70 °C                   |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -50...85 °C                   |

### Packing Units

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE       |
| Antall enheter forpakning 1 | 1         |
| Forpakning 1 vekt           | 507 g     |
| Forpakning 1 høyde          | 6,5 cm    |
| Forpakning 1 bredde         | 9,5 cm    |
| Forpakning 1 lengde         | 15 cm     |
| Enhetstype forpakning 2     | S03       |
| Antall enheter forpakning 2 | 23        |
| Forpakning 2 vekt           | 12,148 kg |
| Forpakning 2 høyde          | 30 cm     |
| Forpakning 2 bredde         | 30 cm     |
| Forpakning 2 lengde         | 40 cm     |

## Offer Sustainability

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt            |
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>              |
| EU RoHS-direktiv           | I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>  |
| Kvikksølvfri               | Ja                                           |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                           |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>         |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>           |
| Produktets livssyklus      | <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a> |

## Contractual warranty

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|