



Teknisk informasjon

Produktspekter	Magelis XBT GC, GT/GK with control
Produkt eller type komponent	CANopen bus master module
Produktkompatibilitet	XBTGT2220 XBTGT2130 XBTGT2930 XBTGT2330 XBTGT5230 XBTGT6340 XBTGT4330 XBTGK5330 XBTGK2330 XBTGT2110 XBTGT5330 XBTGT5340 XBTGT5430 XBTGT7340 XBTGT4340 XBTGT2430 XBTGT2120 XBTGT6330 XBTGT4230 XBTGK2120
Integrert tilkoblingstype	CANopen master bus male SUB-D 9, 2 twisted shielded pairs
Bus type	CANopen samsvarsklasse: M10, profil: DR 303-1 CANopen conformity class: M10, profile: DS 301 V4.02
Antall kanaler	64 RPDO 64 TPDO
[Us] merkespenning	5 V DC

Komplementær

Transmission rate	100 kbit/s 500 m 1000 kbit/s 50 m 125 kbit/s 425 m 20 kbit/s 1000 m 250 kbit/s for bus length of 250 m 50 kbit/s 800 m 500 kbit/s 125 m
Effektupptak i W	2,4 W på 5 V DC
Antall moduler pr. hovedkontroller	1
Slave nummer	16
Forsyning	Ekstern tilførsel
Merking	CE
Status LED	1 LED for ERR 1 LED for PWR 1 LED for RUN
Vekt	0,1 kg

Miljø

Produktsertifikater	UL
IP-grad	IP20
Omgivelsestemperatur drift	0...50 °C
Relativ fuktighet	10...90 % uten kondens

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	295 g
Forpakning 1 høyde	6,5 cm
Forpakning 1 bredde	11 cm
Forpakning 1 lengde	16 cm
Enhetstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	20
Forpakning 2 vekt	6,847 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------