



Teknisk informasjon

Produktspekter	Magelis XBT GC, GT/GK with control
Produkt eller type komponent	CANopen bus master module
Produktkompatibilitet	XBTGC1100U XBTGC1100T XBTGC2120U XBTGC2230T XBTGC2120T XBTGC2230U
Integrert tilkoblingstype	CANopen master bus male SUB-D 9, 2 twisted shielded pairs
Bus type	CANopen samsvarsklasse: M10, profil: DR 303-1 CANopen conformity class: M10, profile: DS 301 V4.02
Antall kanaler	64 RPDO 64 TPDO
[Us] merkespenning	5 V DC

Komplementær

Transmission rate	100 kbit/s 500 m 1000 kbit/s 50 m 125 kbit/s 425 m 20 kbit/s 1000 m 250 kbit/s for bus length of 250 m 50 kbit/s 800 m 500 kbit/s 125 m
Effekttap i W	2,4 W på 5 V DC
Antall moduler pr. hovedkontroller	1
Slave nummer	16
Forsyning	Ekstern tilførsel
Merking	CE
Status LED	1 LED for ERR 1 LED for PWR 1 LED for RUN
Vekt	0,1 kg

Miljø

Produktsertifikater	UL
IP-grad	IP20
Omgivelsestemperatur drift	0...50 °C
Relativ fuktighet	10...90 % uten kondens

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	219 g
Forpakning 1 høyde	6 cm
Forpakning 1 bredde	16 cm
Forpakning 1 lengde	11 cm
Enhetstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	20
Forpakning 2 vekt	5,327 kg

Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------