



### Teknisk informasjon

Range of product	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 iRC
Produkt eller type komponent	Kontroll reléee
Kortnavn utstyr	iRCC
Applikasjon	Kompressor kontroll relé
Type signalkontakter	1 C/O

### Komplementær

[Ie] nominell driftsstrøm	8 A på 250 V AC 50/60 Hz ( cos Phi = 1)
Lokal varsling	Prevents its immediate restart Green LED for power on Rød LED for feil Control power supply
Type of setting	Dreie knapp: compressor supply monitoring Valgt av ledningsnett: måleområde
Tripping threshold	+/- 5 % av Us +/- 15 % av Us
Tidsforsinkelsesområde	3...6 min
Accuracy error	+/- 10 %
[Us] merkespenning	230 V AC på 50/60 Hz
Monteringsmetode	Fast
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
9 mm polbredde	4
Høyde	88,1 mm
Bredde	36 mm
Dybde	67 mm
Vekt	0,21 kg
Farge	Hvit
Tilkoblingsklemmer	Tunnelklemmer6 kabel (kabler) 1,5 mm <sup>2</sup> stiv

### Miljø

IP-grad	IP20
Omgivelsestemperatur drift	-5...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C

### Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	227 g
Forpakning 1 høyde	4,2 cm
Forpakning 1 bredde	8 cm
Forpakning 1 lengde	9,2 cm
Enhetstype forpakning 2	S02

Antall enheter forpakning 2	36
Forpakning 2 vekt	8,627 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

## Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

## Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------