



Teknisk informasjon

Serie	PowerLogic
Produkt eller type komponent	I / O-modulen
Applikasjon	Optional expansion module
Kompatibel med	PowerLogic PM8000 PowerLogic ION7400 PowerLogic ION9000

Komplementær

Antall utganger	2 analog, 0-20 mA eller 4-20 mA eller 0...10 V
Number of inputs	4 analog 0...20 mA/4...20 mA 0...30 V
Bredde	22 mm
Dybde	90,5 mm
Høyde	90,5 mm
Vekt	140 g

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
IP-grad	IP30 i samsvar med IEC 60529

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	223 g
Forpakning 1 høyde	6 cm
Forpakning 1 bredde	10 cm
Forpakning 1 lengde	12 cm
Enhetstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	15
Forpakning 2 vekt	3697 g
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------