




Teknisk informasjon

Serie	Masterpact
Kortnavn utstyr	OF
Produkt eller type komponent	Hjelpekontakt
Applikasjon	Kontroll
Kompatibel med	Masterpact MTZ1 circuit breaker

Komplementær

Hjelpekontakt type	Standard
Type signalkontakter	1 NO/NC
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm	6 A
Bryteevne	6 A AC-12 240/380 V AC 50/60 Hz 0,5 A DC-12 125 V DC 6 A AC-12 480 V AC 50/60 Hz 6 A AC-12 690 V AC 50/60 Hz 2,5 A DC-12 24/48 V DC 0,3 A DC-12 250 V DC
Minimum belastning	100 mA på 24 V
Inkludert utstyr	1 instruction sheet
Produktserie	Reservedel

Packing Units

Forpakning 1 vekt	0,067 kg
Forpakning 1 høyde	0,100 dm
Forpakning 1 bredde	0,250 dm
Forpakning 1 lengde	1,050 dm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------