



### Teknisk informasjon

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Range of product             | Acti 9                   |
| Produktnavn                  | Acti 9 IRC               |
| Produkt eller type komponent | Kontroll reléee          |
| Kortnavn utstyr              | IRCUC                    |
| Applikasjon                  | Spenningsreguleringsrelé |
| Type signalkontakter         | 1 C/O                    |

### Komplementær

|                           |                                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ie] nominell driftsstrøm | 8 A på 250 V AC 50/60 Hz ( cos Phi = 1)                                                    |
| Lokal varsling            | Reports when the preset threshold is reached<br>Rød LED for feil<br>Green LED for power on |
| Type of setting           | Valgt av ledningsnett: måleområde<br>Bryter: overspenning<br>Bryter: undervoltage          |
| Tripping threshold        | 10 - 100 %                                                                                 |
| Analog inngangsområde     | 50...500 V AC<br>10...100 V DC<br>50...500 V DC<br>10...100 V AC                           |
| Hysteres                  | 5...50 %                                                                                   |
| Tidsforsinkelsesområde    | 0.1...10 s                                                                                 |
| Accuracy error            | +/- 10 %                                                                                   |
| [Us] merkespenning        | 230 V AC på 50/60 Hz                                                                       |
| Effektforbruk             | 3 VA                                                                                       |
| Monteringsmetode          | Fast                                                                                       |
| Montering                 | 35 mm symmetrical DIN rail                                                                 |
| 9 mm polbredde            | 4                                                                                          |
| Høyde                     | 88,1 mm                                                                                    |
| Bredde                    | 36 mm                                                                                      |
| Dybde                     | 67 mm                                                                                      |
| Vekt                      | 0,215 kg                                                                                   |
| Farge                     | Hvit                                                                                       |
| Tilkoblingsklemmer        | Tunnelklemmer6 kabel (kabler) 1,5 mm² stiv                                                 |

### Miljø

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| IP-grad                          | IP20        |
| Omgivelsestemperatur drift       | -5...55 °C  |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...80 °C |

## Packing Units

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE      |
| Antall enheter forpakning 1 | 1        |
| Forpakning 1 vekt           | 244 g    |
| Forpakning 1 høyde          | 4,5 cm   |
| Forpakning 1 bredde         | 8,2 cm   |
| Forpakning 1 lengde         | 9,5 cm   |
| Enhetstype forpakning 2     | S02      |
| Antall enheter forpakning 2 | 36       |
| Forpakning 2 vekt           | 9,239 kg |
| Forpakning 2 høyde          | 15 cm    |
| Forpakning 2 bredde         | 30 cm    |
| Forpakning 2 lengde         | 40 cm    |

## Offer Sustainability

|                              |                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU RoHS-direktiv             | I samsvar  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                            |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                            |
| Informasjon om RoHS-unntak   |  <a href="#">Ja</a>                          |
| Kinas RoHS-forskrift         |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>        |
| WEEE                         | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.    |

## Contractual warranty

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|