



### Teknisk informasjon

|                              |                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                        | Compact                                                                              |
| Produktspekter               | ComPact NSX100...250                                                                 |
| Produkt eller type komponent | Vern                                                                                 |
| Navn på vern                 | TM-D                                                                                 |
| Vernteknologi                | Termisk-magnetisk                                                                    |
| Kompatibel med               | Compact NSX100<br>Compact NSX160                                                     |
| Applikasjon                  | Distribusjon                                                                         |
| Number of poles              | 4P                                                                                   |
| Polbeskrivelse               | 3t                                                                                   |
| Plassering av nøytral        | VENSTRE                                                                              |
| Vernfunksjoner               | LI                                                                                   |
| Beskyttelsestype             | L : for overload protection (thermal)<br>I : for short-circuit protection (magnetic) |
| Trip unit rated current      | 50 A at 40 °C                                                                        |
| [Ue] merkespenning           | 690 V AC 50/60 Hz                                                                    |
| Type nettverk                | AC                                                                                   |
| Nettverksfrekvens            | 50/60 Hz                                                                             |

### Komplementær

|                                                           |                                           |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Justerbar                                 |
| [Ir] long-time protection pick-up adjustment range        | 0.7...1 x In                              |
| Long-time protection delay adjustment type tr             | Fast                                      |
| [tr] long-time protection delay adjustment range          | 120...400 S på 1.5 x In<br>15 s at 6 x Ir |
| Short-time protection pick-up adjustment type Isd         | Fast                                      |
| [Isd] Short-time protection pick-up adjustment range      | 500 A                                     |
| Short-time protection delay adjustment type tsd           | Fast                                      |
| Jordfeilbeskyttelse                                       | Uten                                      |
| Neutral protection settings                               | Uten vern                                 |

### Miljø

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Standarder                       | UL 508<br>EN/IEC 60947-2 |
| Produktsertifikater              | Marine<br>EAC<br>CCC     |
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...70 °C              |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -50...85 °C              |

### Packing Units

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE    |
| Antall enheter forpakning 1 | 1      |
| Forpakning 1 vekt           | 514 g  |
| Forpakning 1 høyde          | 6,6 cm |
| Forpakning 1 bredde         | 9,6 cm |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Forpakning 1 lengde         | 15 cm     |
| Enhetstype forpakning 2     | S03       |
| Antall enheter forpakning 2 | 23        |
| Forpakning 2 vekt           | 12,309 kg |
| Forpakning 2 høyde          | 30 cm     |
| Forpakning 2 bredde         | 30 cm     |
| Forpakning 2 lengde         | 40 cm     |

### Offer Sustainability

|                            |                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                                          |
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                            |
| EU RoHS-direktiv           | I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                                |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                         |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                                       |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                         |
| Produktets livssyklus      | <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>                                                                               |
| WEEE                       | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

### Contractual warranty

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|