




Overview

Presentasjon	Cold start kit that enables the Easy UPS 3S UPS to start up on battery power. The kit includes a cold start board, button and cables.
Leveringstid	Usually Ships within 6 Weeks

Physical

Dybde	6,3 cm
Høyde	2,4 cm
Vekt	0,1 kg
Bredde	2,1 cm

Environmental

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 % non-condensing
Driftshøyde	0...3333 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...40 °C
Storage Relative Humidity	0...95 % Ikke-kondenserende
Storage altitude	0,00...15240,00 m

Packing Units

Forpakning 1 vekt	0,100 kg
Forpakning 1 høyde	2,388 cm
Forpakning 1 bredde	2,108 cm
Forpakning 1 lengde	6,299 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------