



Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Termostat

Komplementær

Enhetens utseende	Med fast ramme
Applikasjon	Room Floor
Teknologi	Elektronisk
Colour	Anthracite
Antall pr. sett	Sett á 1
Forpakning	Kartong
Tilleggsinformasjon	Mulig å koble til ekstern sensor
[Ue] merkespenning	230 V AC 50 Hz
[In] merkestrøm	16 A (resistive load) 1 A (inductive load) cos phi = 0.6
Sikringsstørrelse	16 A
Type vern	Overopphetingsvern Elektronisk overspenningsvern
Kontrolltype	Touch-skjerm
Produktkompatibilitet	Ferdigstilles med Exxact rammedesign
Mulige funksjoner	Automatisk overgang til vinter- / sommertid Driftstimer display Ventilbeskyttelse Selvlærende ledetider Reléutgang: pause / ta kontakt Styreenhetens oppførsel: PWM eller 2-nivå
Målenøyaktighet	+/- 0,5 °C
Kontakttype og sammensetning	Nei
Bryterfunksjon	2-pol
Skjermtype	OLED-skjerm
Skjermopløsning	96 x 96 pixels
Vise materiale	Plast
Visningsstørrelse	44 mm
Antall klemmer	7 skruklemmer
Tilkoblingskapasitet klemme	2 x 1,5...1 x 4 mm ²
Type skruehode	Rett spor
Avmantlings lengde	10 mm
Vist informasjon	Temperatur i °C hvit Tid grønn Driftsmodus Rød Driftstidsteller

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelser til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Elektrisk levetid	100000 sykluser
Temperaturområde	5...50 °C etasje modus 5...35 °C luft-modus 5...50 °C dual mode
Materiale	Thermoplastic ABS-UV stabilised: centre plate Metal: fixing frame PA (polyamide) 6 GF20 FR: casing
Montering av enhet	Innfelt
Festemetode	Med skruer
Høyde	71 mm
Bredde	71 mm
Dybde	51 mm
Innbyggingsdybde	32 mm
Vekt	0,22 kg

Miljø

IP-grad	IP20
IK beskyttelsesklasse	IK04
Omgivelsestemperatur drift	-10...35 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-5...50 °C
Relativ fuktighet	0...95 %
Standarder	EN 60730-2-9
Produktsertifikater	FI SEMKO NEMKO
Direktiver	2004/108 / EC - elektromagnetisk kompatibilitet 2006/95 / EC - Lavspenningsdirektiv

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	172 g
Forpakning 1 høyde	8,2 cm
Forpakning 1 bredde	9,8 cm
Forpakning 1 lengde	10 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------