



Overview

Presentasjon	Wall mounted battery breaker box for use with third party battery solutions.
Leveringstid	Usually Ships within 6 Weeks

Physical

Dybde	28 cm
Høyde	65 cm
Vekt	25 kg
Bredde	50 cm

Environmental

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 % non-condensing
Driftshøyde	0...3333 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...40 °C
Storage Relative Humidity	0...95 % Ikke-kondenserende
Storage altitude	0,00...15240,00 m

Batteries & Runtime

Batteritype	VRLA
Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0

Packing Units

Forpakning 1 vekt	25,002 kg
Forpakning 1 høyde	64,999 cm
Forpakning 1 bredde	50,013 cm
Forpakning 1 lengde	27,991 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------