

ACTFM1UBLCL48U

Fiberpanel basic 1U 48-fiber, passer til 24 LC duplex adaptore, ubestykket



Teknisk informasjon

Range of product	Actassi
Produkt eller type komponent	Fiberpanel
Applikasjon	Telecom
Enhetens utseende	Tom
Provided equipment	Pg 9 kabelnippel 1
Farge	Mørkegrå (RAL 7016)

Komplementær

Kompatibilitet	24 LC duplex adaptor
Antall fiber	48
Number of rack unit	1U
Installasjonstype	Innendørs
Montering	19" rack
Høyde	43 mm
Bredde	480 mm
Dybde	260 mm
Gjeldende land	Europe Asia Pacific.

Miljø

Omgivelsestemperatur for drift	20...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	20...60 °C
Standarder	EIA-310D

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	2,812 kg
Forpakning 1 høyde	5,2 cm
Forpakning 1 bredde	30,5 cm
Forpakning 1 lengde	53 cm
Enhetstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	4
Forpakning 2 vekt	12,022 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------