



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony 9001K
Produkt eller type komponent	Illuminated push-button
Kortnavn utstyr	9001K
Type arm/stempel	Spring return
Operatørprofil	Green flush, unmarked
Knappens tilleggs info.	Utvidet metal beskyttelse

Komplementær

Innfatningsmateriale	Forkrommet metall
Montasjediameter	30 mm
Formen på varslingsenhetens hode	8-kantet
Lyskilde	incandescent
Lyskilde	Glødepære
Pæreholder	BA 9s
Lysblokkforsyning	Via integral transformer 6 V
[Us] matespenning	220...240 V AC
Kontakttype og sammensetning	1 C/O
Tilkoblingsklemmer	Screw clamp terminals 1 x 0.22...2 x 1.5 mm ² conforming to IEC 60947-1
Tiltrekningsmoment	0.8 N.m conforming to IEC 60947-1
Type skruehode	Cross slotted
Mekanisk levetid	5000000 sykluser
Driftsposisjon	Alle posisjoner
[Ie] nominell driftsstrøm	3 A at 240 V, AC-15, A600-Q600 conforming to NEMA
[Ui] isolasjonsspenning	250 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1
[Uimp] Nominell impuls-spenning	IEC 60947-1 2,5 kV
Kontaktmateriale	Sølvlegering kontakter
Driftsområde kontakter	Standard
Positiv åpning	Without
Kortslutningsvern	10 A cartridge fuse conforming to IEC 60947-5-1
[Ith] fri luft termisk strøm	10 A
[Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning	12 KA at 600 V AC-15, 7200 VA 15 KA at 480 V AC-15, 7200 VA 30 KA at 240 V AC-15, 7200 VA 60 KA at 120 V AC-15, 7200 VA
Rated breaking capacity	1.2 KA at 600 V AC-15, 720 VA 1.5 KA at 480 V AC-15, 720 VA 3 KA at 240 V AC-15, 720 VA 6 KA at 120 V AC-15, 720 VA 0.1 KA at 600 V DC-13 0.27 KA at 250 V DC-13 0.55 KA at 125 V DC-13
Bredde	54 mm
Høyde	42 mm
Dybde	106 mm
Klemmebeskrivelse ISO n°1	(13-14-11-12)OF

Vekt	0,25 kg
Enhetens utseende	Komplett produkt

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-1 JIS C 4520 JIS C 852 UL 508 EN/IEC 60947-5-4
Produktsertifikater	UL 508 NEMA
Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Vibrasjonsmotstand	7 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Støtmotstand	50 gn conforming to IEC 60068-2-27
Overspenningskategori	Klasse II i samsvar med IEC 61140
IP-grad	IP66 conforming to IEC 60529
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	226,796 g
Forpakning 1 høyde	5,999 cm
Forpakning 1 bredde	5,001 cm
Forpakning 1 lengde	11,3 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------