



Overview

Leveringstid	Usually in Stock
--------------	------------------

General

Inkludert utstyr	User manual
------------------	-------------

Physical

Kabellengde	2,00 m
Farge	Hvit
Dybde	11,03 cm
Høyde	6,17 cm
Vekt	0,83 kg
Bredde	32,65 cm

Input

Effektforbruk	2300 W
Network frequency	50 Hz
Maximum input current	10 A
Brytekapasitet, A	10 A
Forsyningsspenning	230 V

Output

Antall uttak	8
Standard plugg	Schuko CEE 7

Conformance

Produktsertifikater	CE
Equipment protection policy	Lifetime : 50000 euros

Environmental

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 % non-condensing
Driftshøyde	0...50000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...45 °C
Storage Relative Humidity	0...95 %
Storage altitude	0,00...15240,00 m

Surge Protection and Filtering

Response time	1 ns common mode
Common mode rejection	60 dB
Peak current	48 kA common mode 60 kA per phase normal mode
Surge energy rate	2690 J

Packing Units

Forpakning 1 vekt	0,97 kg
Forpakning 1 høyde	6,4 cm
Forpakning 1 bredde	36,5 cm
Forpakning 1 lengde	17 cm
SCC14	10731304313141
Antall enheter forpakning 2	6
Forpakning 2 vekt	6,34 kg
Forpakning 2 høyde	387,35 mm
Forpakning 2 bredde	212,85 mm
Forpakning 2 lengde	365,25 mm
Antall enheter forpakning 3	78

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	Limited Lifetime (European Union countries only)
---------	--