

Teknisk informasjon

Kortnavn utstyr	MX
Produkt eller type komponent	Trippspole
Applikasjon	Kontroll
Kompatibel med	Compact NSX EasyPact CVS PowerPact Multistandard ComPact NSX DC
Type trippspole	Shunt trip spole/arbeidsstrømsutløser
Styrespenning	208...277 V AC 60 Hz 220...240 V AC 50/60 Hz

Komplementær

Styrestrøms type	Impuls Permanent
Impulsvarighet	>= 20 ms
Threshold tripping voltage	0.7...1.1 x Un åpne
Starteffekt inngang	10 VA
Monteringsmetode	Fast
Responstid	50 ms
Hjelpekontakttilkobling	Skrulklemme 0...1,5 mm ²

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	127 g
Forpakning 1 høyde	4 cm
Forpakning 1 bredde	6,3 cm
Forpakning 1 lengde	8,2 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	1,36 kg
Forpakning 2 høyde	9,2 cm
Forpakning 2 bredde	14,8 cm
Forpakning 2 lengde	22,4 cm
Enhetstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	60
Forpakning 3 vekt	8,65 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------