



Teknisk informasjon

Serie	Compact
Produktspekter	ComPact NSX100...250 DC
Produkt eller type komponent	Vern
Navn på vern	TM-D
Vernteknologi	Termisk-magnetisk
Kompatibel med	Compact NSX100 DC
Applikasjon	Distribusjon
Number of poles	3P
Polbeskrivelse	3t
Vernfunksjoner	LI
Beskyttelsestype	Overlastvern (termisk) Kortslutningsvern (magnetisk)
Trip unit rated current	100 A at 40 °C
[Ue] merkespenning	750 V DC
Type nettverk	DC

Komplementær

Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)	Justerbar
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range	0.7...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr	Fast
Short-time protection pick-up adjustment type Isd	Fast
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range	800 A
Short-time protection delay adjustment type tsd	Fast
Jordfeilbeskyttelse	Uten

Miljø

Standarder	IEC 60947-2
Produktsertifikater	ASTA LCIE KEMA ASEFA
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-50...85 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	416 g
Forpakning 1 høyde	6,7 cm
Forpakning 1 bredde	9,8 cm
Forpakning 1 lengde	11,2 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	28
Forpakning 2 vekt	12,194 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------