



Teknisk informasjon

Nettspenning	400 V AC 50 Hz 415 V AC 50 Hz
Reaktiv effekt fra	550 kvar
I drift	Automatic
Serie	VarSet
Kortnavn utstyr	VarSet automatisk
Produkt eller type komponent	Capacitor bank

Komplementær

Nettverk forurensningsnivået	Lavt forurenset
[Gh / Sn] harmonisk forurensning hastighet	15...25 %
[THDU] total harmonic distortion of voltage	3...4 %
Strøm per trinn	50 kvar
Trinn sammensetning	50 + 5x100
Plassering av tilkobling	Bunn
Kontrolleren typen	Varplus Logic VPL6 Modbus
Capacitor technology	VarplusCan
Antall poler	3P
Kapacitansstolerans	- 5% til 10%
[Ui] isolasjonsspenning	690 V
[Uimp] Nominell impuls-spenning	8 kV
Maximum permissible voltage	1.1 x Un (8 hours over 24 hours) conforming to IEC 60831
[Imp] maksimal varig strøm	Capacitor: 1.8 x In at 480 V conforming to IEC 60831 Battery: 1.43 x In at 400 V conforming to IEC 61439-2 Battery: 1.19 x In at 415 V conforming to IEC 61439-2
Main incomer protection	Uten vern
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	35 kA at 1 s (Icw)
Step protection type	Overload: harmonic control from VarPlus Logic Short-circuit: fuse
Tilgjengelighet for drift	Front
Farge	Grey (RAL 7035)
Maximum weight	434 kg
Høyde	2200 mm
Bredde	800 mm
Dybde	600 mm
Tilgjengelig utstyr	Hjelpetransformator
Intern spenningstransformator	400/230 V - 630 VA
Mulige funksjoner	Alarm kontakt GenSet shedding contact

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Miljø

Standarder	IEC 61439-2 IEC 61921 IEC 61439-1
Produktsertifikater	CE EAC ASEFA
Montasjeplassering	Innendørs
IP-grad	Environment: IP31 Safety: IPxx B
IK beskyttelsesklasse	IK10
Relativ fuktighet	0...95 %
Driftshøyde	<= 2000 m
Omgivelsestemperatur drift	-5...45 °C
Gjennomsnittlig lufttemperatur for drift	35 °C (annual) 45 °C (over 24 hours)

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	337 kg
Forpakning 1 høyde	231 cm
Forpakning 1 bredde	80 cm
Forpakning 1 lengde	120 cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	1
Forpakning 2 vekt	361 kg
Forpakning 2 høyde	50 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------