



Teknisk informasjon

Range of product	Actassi
Produkt eller type komponent	19" fibre optisk panel
Provided equipment	Transparent deksel 1 bakside Quick fix 19" hurtigfeste 2 Spole 2 Transparent deksel 2 front Pg 9 kabelnippel 2 Blindplate 3 Merkeholder 4 Pop rivet 2
Farge	Mørkegrå (RAL 7016)

Komplementær

Kompatibilitet	3 adapter plate
Sammensetning	Without connectors
Antall konnektorer	24
Antall fiber	48
Number of rack unit	1U
Materiale	DC01 1,2 mm metallplate PA6 plastdeler PA66 GF20 plastdeler PC plastdeler PMMA (polymethyl methacrylate) plastdeler
Høyde	45 mm
Bredde	490 mm
Dybde	300 mm
Vekt	4,7 kg
Gjeldende land	Europe Asia Pacific.

Miljø

Omgivelsestemperatur for drift	-10...55 °C
Standarder	IEC 60297 NF C 20-150

Packing Units

Forpakning 1 vekt	4,000 kg
Forpakning 1 høyde	0,500 dm
Forpakning 1 bredde	5,800 dm
Forpakning 1 lengde	4,400 dm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------