



Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Termostat

Komplementær

Enhetens utseende	Med fast ramme
Applikasjon	Floor
Teknologi	Elektromagnetisk
Colour	Anthracite
Antall pr. sett	Sett á 1
[Ue] merkespenning	230 V AC 50 Hz
[In] merkestrøm	16 A (resistive load)
Rated current/voltage	16 A at 230 V AC
Effektforbruk	3600 VA
Kontrolltype	Elektronisk kontroll
Produktkompatibilitet	Ferdigstilles med Exxact rammedesign
Mulige funksjoner	Med temperatur reduksjon
Bryterfunksjon	2-pol
Lokal varsling	Varmestyring: LED (rød) Drift: LED (grønn)
Tilkoblinger	Skruklemmer
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for solid cable(s) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for solid stranded cable(s)
Temperaturområde	5...30 °C
Materiale	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
Montering av enhet	Innfelt
Høyde	71 mm
Bredde	71 mm
Innbyggingsdybde	25 mm
Dybde	17 mm

Miljø

IP-grad	IP20 også med synlige deler fjernet
Standarder	EN 60669-1
Produktsertifikater	FI NEMKO SEMKO CE

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	188 g
Forpakning 1 høyde	8 cm
Forpakning 1 bredde	9,8 cm
Forpakning 1 lengde	10 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------