



Teknisk informasjon

Serie	Actassi
Produktnavn	Actassi KDB
Produkt eller type komponent	19" skap
Applikasjon	Kabling
Applications	For å montere 19" utstyr For å beskytte nettverksutstyr
Kapslingstype	Flatpakket veggskap
Support equipment	2 x 19" uprights recessed of 120 mm from the front (pitch 25 mm)
Front face	Glassdør
Porttype	Front glasert dør - med nøkkellås (nøkkel: 333) - vendbar åpning ved 180 °
Tilgjengelighet for drift	Front Bakside
Avtakbare deler	Front avtagbar dør
Colour	Light grey (RAL 7035)

Komplementær

Sammensetning	3 x cable entries 1 x glazed door front 2 x plater side 2 x 19" uprights front 1 x demonterbar konstruksjon
Load rating	50 Kg static 3 kg by unit
Back face	Utsparring
Side face	Panel
Antall cut-out	1 cut-outside Knock down kabelgjennomføring kabel: topp og bunn Knock down kabelgjennomføring vifteplate: topp og bunn
Installation mode	Veggmontert
Materiale	Stålplate: struktur Stålplate: dør Sekurit glass: dør Stålplate: 19" profiler
Type overflate	Epoxy-polyester pulver
Bredde	600 mm
Høyde	351,75 mm
Dybde	400 mm
Vekt	13,26 kg
Antall rack-enhet	6U
Gjeldende land	Europe

Miljø

IK beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262
IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529
Standarder	EIA-310E IEC 60297-3-100

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelser til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	15 kg
Forpakning 1 høyde	22,2 cm
Forpakning 1 bredde	45,5 cm
Forpakning 1 lengde	63 cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	21
Forpakning 2 vekt	315 kg
Forpakning 2 høyde	202 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------