



### Teknisk informasjon

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Serie                        | Actassi                 |
| Produkt eller type komponent | Multimode fiber adapter |
| Farge                        | Metall                  |
| Forpakning                   | Pose                    |
| Antall pr. sett              | 100                     |

### Komplementær

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Minimum number of matings | 1000 sykluser            |
| Fiber diameter            | 50/125 µm                |
| Fiber ytelse              | OM1<br>OM2               |
| Type konnektor            | ST simplex               |
| Materiale                 | Phosphor bronze: ferrule |
| Festemetode               | Bajonett låsesystem      |
| Bredde                    | 11,2 mm                  |
| Høyde                     | 11,2 mm                  |
| Lengde                    | 29,5 mm                  |
| Gjeldende land            | Europe                   |

### Miljø

|                                  |                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Omgivelsestemperatur for drift   | -25...85 °C                                                                       |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -25...85 °C                                                                       |
| Standarder                       | ST adapter: TIA/EIA-604-2<br>ST adapter: IEC 61754-2<br>ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 |

### Packing Units

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE      |
| Antall enheter forpakning 1 | 1        |
| Forpakning 1 vekt           | 8 g      |
| Forpakning 1 høyde          | 5 cm     |
| Forpakning 1 bredde         | 17 cm    |
| Forpakning 1 lengde         | 15 cm    |
| Enhetstype forpakning 2     | BAG      |
| Antall enheter forpakning 2 | 100      |
| Forpakning 2 vekt           | 868 g    |
| Forpakning 2 høyde          | 5 cm     |
| Forpakning 2 bredde         | 17 cm    |
| Forpakning 2 lengde         | 15 cm    |
| Enhetstype forpakning 3     | S01      |
| Antall enheter forpakning 3 | 800      |
| Forpakning 3 vekt           | 7,144 kg |

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Forpakning 3 høyde  | 15 cm |
| Forpakning 3 bredde | 15 cm |
| Forpakning 3 lengde | 40 cm |

## Offer Sustainability

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                  |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                  |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |

## Contractual warranty

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|