



Teknisk informasjon

Serie	Compact
Produktspekter	ComPact NS1600b...3200
Kortnavn utstyr	Compact NS2000H
Produkt eller type komponent	Bryterbase
Applikasjon	Distribusjon
Number of poles	4P
Plassering av nøytral	VENSTRE
[In] merkestrøm	2000 A at 50 °C
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Egnethet for isolasjon	Ja i samsvar med EN/IEC 60947-2
Driftskategori	Category B
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity	125 kA Icu på 220/240 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 85 kA Icu på 380/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 85 kA Icu på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
Performance level	H 70 kA 415 v AC
Kontrolltype	Kipp
Monteringsmetode	Fast

Komplementær

[Ui] isolasjonsspenning	800 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
[Uimp] Nominell impuls-spenning	8 kV i samsvar med IEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity	64 kA på 380/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 (manuelt betjent) 64 kA på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 (manuelt betjent) 94 kA på 220/240 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 (manuelt betjent)
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	32 kA 3 s conforming to IEC 60947-2
Momentanbeskyttelse	130 kA
Mekanisk levetid	5000 cycles conforming to IEC 60947-2
Elektrisk levetid	1000 Cycles 690 V AC 50/60 Hz In conforming to IEC 60947-2 2000 Cycles 440 V AC 50/60 Hz In conforming to IEC 60947-2 2000 Cycles 690 V AC 50/60 Hz In/2 conforming to IEC 60947-2 3000 cycles 440 V AC 50/60 Hz In/2 conforming to IEC 60947-2
Power losses	84 W
Montering	Bakplate
Tilkobling oppe	Front
Tilkobling i bunn	Front
Senteravstand fane	115 mm
Type vern	Uten vern
Height (H)	350 mm
Width (W)	535 mm
Depth (D)	160 mm

Miljø

Standarder	IEC 60947-2
Produktsertifikater	ASEFA ASTA LCIE
Forurensninggrad	3 conforming to IEC 60947
IP-grad	IP40 conforming to IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK07 conforming to EN 50102
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-50...85 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	49,154 kg
Forpakning 1 høyde	45 cm
Forpakning 1 bredde	60 cm
Forpakning 1 lengde	80 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
PVC-fri	Ja

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------