



Teknisk informasjon

Serie	KNX
Design navn	System design D-Life
Produkt eller type komponent	Tilstedeværelsesdetektor
Bus type	KNX
Fargekode	RAL 9003

Komplementær

Enhetens utseende	Dimmerhjul med senterplate
Fargetone	Lotus white
Antall kanaler	5
Type vern	Krypsonebeskyttelse
Type innstillinger	Lysfølsomhet kan justeres
Driftssyklus	15300 minutter
Tidsforsinkelsesområde	0...1 s (switch-on)
Føleflate	Lateral: 8 m
Deteksjons vinkel	180° horizontal
Materiale	Polycarbonate
Montering av enhet	Innfelt
Monteringshøyde	2,2 m

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	99 g
Forpakning 1 høyde	8,9 cm
Forpakning 1 bredde	7,6 cm
Forpakning 1 lengde	7,6 cm
Enhetstype forpakning 2	CAR
Antall enheter forpakning 2	30
Forpakning 2 vekt	3,38 kg
Forpakning 2 høyde	18,5 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja

Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------